


AMORTIGUADOR DOBLE EN Y KL-8400


Protección de Altura



FICHA TÉCNICA

Diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída que limita las fuerzas de detención aplicadas al SPDC, al dispositivo de anclaje y al usuario.

Recomendable su uso a más de 4,5mt de altura.

- ✦ Absorvedor de impactos en cinta de poliéster, con con mosquetón de acero y argolla de conexión para sistemas anti-caídas.
- ✦ Diseñado para la detención de caídas desde una altura superior a 4,5 mts
- ✦ Amortiguador fabricado con cinta de Polyester 45mm.; estrobos fabricados con cinta de Polyester 25 mm.
- ✦ Ganchos escala para conexión a puntos de anclaje en ambos estrobos.
- ✦ Absorción de energía mediante desgarrado de cintas internas.
- ✦ Cuenta con termo contraíble transparente para a protección de las costuras de seguridad.
- ✦ Este equipo debe ser usado en conjunto con Arnés de Seguridad.
- ✦ Certificado según EN 355:2002 por 

Recomendaciones

- Mantener en un lugar seguro.
- Este equipo es de uso solo como complemento de un sistema anti-caída.
- Este equipo no se debe rayar, quemar, cortar ni perforar ya que esto implica una intervención y puede causar daño o la muerte del usuario.

KBEEN Equipos para trabajos en altura,
confiabilidad y calidad en todos sus productos.

I.S.P. EPP1961